



Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung






- Überdrucksicherheitseinrichtung ÜDS zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Sichtanzeige (rot/grün) mit optischem Signal bei Ausgangsdrücken über 85 mbar
- thermische Absperrvorrichtung TAE, zur selbsttätigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über 100 °C
- Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung der Anlage
- Ausführung mit Abgang 90°, zur Vermeidung von Knicken in der Schlauchleitung
- Ausführung 05 150 02 mit integrierter Schlauchbruchsicherung SBS, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 (30) mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

| | Bestell-Nr. | |
|--|-------------|---|
| Niederdruckregler Typ EN61-DS ohne Schlauchbruchsicherung Abgang gerade | | |
| KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h | 05 150 00 |  |
| KLF x G 1/4 LH-KN 29 (30) mbar 1,5 kg/h | 05 150 30 |  |
| Abgang 90° | | |
| KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h | 05 150 06 |  |
| mit Schlauchbruchsicherung Abgang gerade | | |
| KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h | 05 150 02 |  |
| Niederdruckregler Typ EN61-DS Ersatzteil | | |
| Manometer radial, 0 bis 16,0 bar, Ø 40 mm, AG G 1/8 B mit Stellzeiger | 01 100 35 |  |
| Manometerglas Ø 40 mm | 01 100 65 | |

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0