



Schlauchbruchsicherung Niederdruck PS 16 bar

zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen






Vorteile und Ausstattung

- verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- **automatische Schlauchbruchsicherung SBS:**
öffnet selbsttätig, dadurch geringe Leckgasmenge und bei langen Schlauchleitungen verzögertes Öffnen
- **manuelle Schlauchbruchsicherung SBS:**
keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

Hinweis

- Schlauchleitungen die länger als 400 mm sind, müssen gemäß den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) mit einer Schlauchbruchsicherung SBS abgesichert werden.
- Schlauchleitungen die länger als 1500 mm sind, müssen gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 612 mit einer Schlauchbruchsicherung SBS abgesichert werden.
- Schlauchbruchsicherungen SBS mit dem Betriebsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

	Bestell-Nr.	
Schlauchbruchsicherung Niederdruck		
Typ SBS/AU automatisch		
Rohrstutzen x Rohrstutzen		
RST 8 x RST 8 50 mbar 1,5 kg/h	02 851 01	
RST 8 x RST 8 70-200 mbar 2,0 kg/h	02 851 00	
Überwurfmutter x Außengewinde		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	02 850 00	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1,5 kg/h	02 850 01	
Typ SBS/MA manuell		
Überwurfmutter x Außengewinde		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	02 853 00	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1,5 kg/h	02 853 09	

	Bestell-Nr.	
Shop-Verpackung 		
Schlauchbruchsicherung Niederdruck		
Typ SBS/AU automatisch		
Überwurfmutter x Außengewinde		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	62 850 00	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1,5 kg/h	62 850 02	
Typ SBS/MA manuell		
Überwurfmutter x Außengewinde		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	62 853 02	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1,5 kg/h	62 853 03	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0