

# 829 SILIKON SPRAY



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

## TECHNISCHE DATEN

Basis: Polydimethoxysiloxan  
Treibmittel: Propan/Butan  
Dichte bei +20°C: 0,703 g/cm<sup>3</sup>  
Farbe: Farblos  
Lieferform: 400ml-Spraydose / 12 Stk. im Karton  
Lagerfähigkeit: 24 Monate, kühl und trocken

## EIGENSCHAFTEN

- Schmiert, pflegt und schützt
- reinigt, konserviert, imprägniert
- verhindert statische Aufladungen (staubabweisend)
- schützt vor Korrosion
- dient als Montagehilfe
- verursacht keine Flecken
- verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche
- hoher Wirkstoff-Gehalt
- sprühen in allen Lagen möglich, da mit 360°-Ventil bestückt.

## ANWENDUNG

Schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit guter Gleitwirkung Kunststoff, Gummi- und Metallteile im Fahrzeug-Innen- und Außenbereich. Stoßfänger, Kühlergrills, Spoiler, Schutzleisten, Cockpits usw. erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig. Gummiteile wie z.B. Tür- und Haubengummis, Gummipuffer, Stoßleisten, Kühlerschläuche, Autoreifen usw. werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an. Schmiert Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten usw., imprägniert Faltdächer und Verdecke.

## VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut schütteln! Die gereinigten Oberflächen mit Ramsauer 829 SILIKONSPRAY aus ca. 25 cm besprühen. Überschüsse mit sauberem, weichem Tuch verteilen oder

## GEFAHRENHINWEISE

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen! Außer Reichweite von Kindern

## SICHERHEITSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) erhältlich.

## MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen



Schützt elektrische Kontakte und Zündanlagen vor Feuchtigkeit. Vielseitig einsetzbar als Formtrennmittel sowie zur Zweiradpflege.

entfernen. Nicht in unmittelbarer Nähe von Lackierarbeiten verwenden.

aufbewahren. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden.

Vorsicht! Gesundheitsschädlich durch Einatmen möglich!

noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

Homepage unter [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) downloaden können.



## **QUALITÄT MIT SICHERHEIT**

**Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich**

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: [office@ramsauer.at](mailto:office@ramsauer.at) - Internet: [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)