

Codice - Code:

E57500
1/2" M Stop valve

Descrizione - Description:

Rubinetto d'arresto da 1/2" M con vitone a dischi di ceramica
1/2" M Stop valve with ceramic discs headwork
1/2" M a.G. Stoppventil mit keramik Oberteil

Tecnologia - Technology:

Robinet d'arrêt avec tête à disques céramiques 1/2" M
Llave de paso con cartucho de discos céramicos, de 1/2" M
Запорный кран на 1/2" M с керамическими дисками

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings





Grafico di portata - Flow rate diagram

	free outlet
0	0,0
0,5	12,0
1	16,7
1,5	20,6
2	23,8
2,5	26,7
3	29,3
3,5	31,6
4	33,7
4,5	35,9
5	37,9
pressione bar	portata L/min



Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	12 L/min
max	5 bar	38 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performance</i>		n.a.

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Rubinetto d'arresto E57500: Ottone
Rosone: ABS

Stop valve E57500: Brass
Wall rosette: ABS

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248; EN 817