



Hauptabsperreinrichtung

zum Einbau in Flüssiggasanlagen **vor** der Hauseinführung

Vorteile und Ausstattung

- mit Isolierstück
- mit Absperrventil
- mit Prüfanschluss
- mit Befestigungsmaterial
- problemloser Ein- und Ausbau der Armaturen durch separate Montageplatte
- Ausführung im Schutzkasten feuerverzinkt (H/B/T: 328 x 190 x 170 mm)
- Ausführung im Reglerschrank feuerverzinkt (H/B/T: 405 x 265 x 175 mm)

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Hinweis

- Die Ausführung mit G 3/4 ÜM ist nur in Verbindung mit der GOK-Löt-Trennverschraubung Typ LTV bzw. Press-Trennverschraubung Typ PTV einsetzbar.

	Bestell-Nr.
Hauptabsperreinrichtung	
für die Aufputzmontage im Schutzkasten	
G 3/4 ÜM x G 3/4 ÜM DN 12 PS 4 bar	02 785 70
PTV 15 x PTV 15 DN 12 PS 5 bar	02 785 71
PTV 18 x PTV 18 DN 12 PS 5 bar	02 785 72
PTV 22 x PTV 22 DN 20 PS 5 bar	02 785 73
RVS 15 x RVS 15 DN 12 PS 16 bar	02 785 01
RVS 18 x RVS 18 DN 12 PS 16 bar	02 785 22
RVS 22 x RVS 22 DN 12 PS 16 bar	02 785 23
RVS 18 x RVS 18 DN 20 PS 16 bar	02 785 02
RVS 22 x RVS 22 DN 20 PS 16 bar	02 785 03
für die Auf- und Unterputzmontage im Reglerschrank	
RVS 15 x RVS 15 DN 12 PS 16 bar	02 786 01
RVS 18 x RVS 18 DN 12 PS 16 bar	02 786 22
RVS 22 x RVS 22 DN 12 PS 16 bar	02 786 23
RVS 18 x RVS 18 DN 20 PS 16 bar	02 786 02
RVS 22 x RVS 22 DN 20 PS 16 bar	02 786 03



Produktinformation

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0