

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.050.1553.1

### Flachleitungseinspeisung GST18I5A S1 F7 SW

gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Netz; Farbe: schwarz; 250/400 V; 20 A; IP40; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln, Durchmesser: 12 bis 16 mm, Anschlussquerschnitt feindrähtig: 2,5 bis 4 mm², eindrähtig: 2,5-6 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5



|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnr.     | 92.050.1553.1 |
| EAN            | 4049088287046 |
| Bestelleinheit | 1 Stück       |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Technische Daten

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsspannung                            | 4 kV              |
| Bemessungsstrom                               | 20 A              |
| Polzahl                                       | 5                 |
| Schutzart (IP)                                | IP20              |
| Ausführung                                    | Einspeisung       |
| Art der integrierten Schaltung                | ohne              |
| Anschlussart Rundleitung                      | Schraubanschluss  |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.         | 2,5 - 4           |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig               | 2,5 - 6           |
| Polkennzeichnung                              | L3, L2, PE, N, L1 |
| Mechanische Codierung                         | nein              |
| Gehäusefarbe                                  | weiß              |
| Transparent                                   | nein              |
| Art der Verriegelung                          | ohne              |
| Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil | 100 °C            |
| Halogenfrei                                   | ja                |
| Kontaktmaterial                               | CuZn              |
| Phasenwahl                                    | nein              |
| Länge                                         | 108,5 mm          |
| Höhe                                          | 47,6 mm           |
| Breite                                        | 61 mm             |

**Klassifikation**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ECLASS 8.1 | 27440601: Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 5.0   | EC002588: Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0   | EC002588: Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation |

