

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.050.4353.1

Verteiler GST18i5V 2A1T V 3 SW

T-Verteiler GST18i5, 5/3-polig, 1 Eingang und 1 Ausgang 5-polig, 1 Ausgang 3-polig, L3, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz



Artikelnr.	92.050.4353.1
EAN	4015573655034
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung 2	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	44 mm
Breite	47,7 mm
Höhe	43 mm

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440603: Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002567: Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002567: Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

