

## Datenblatt zum Artikel


Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999 E-Mail: info@dotlux.de

## LED-Leuchte LUNAsensor IP44 Ø330mm 18W COLORselect mit Bewegungssensor

ArtNr.: 2834-3FW180









- Geräuschlose Sensorfunktion
- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich:
- On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor, anschließend 0% Lichtstärke
- On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Dauerhafte Grundhelligkeit (20%) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über

Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer

- Darüber hinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
- Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
- Tageslichtsensor
- Leuchtdauer
- Nachleuchtdauer (keine bis dauerhauft)
- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Stabile PMMA-Kunststoffabdeckung
- Selbstkühlendes LED-Modul
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Druckklemme

Abmessungen Höhe in mm: 95 Durchmesser in mm: 330

Form: rund

Leistungsaufnahme in W: 18

Lichtstrom netto in Lumen: max. 1950

Verbrauch kWh/1000 h: 18

Abstrahlwinkel: 180°

Bewegungssensor: Radar, Korridor-Funktion

Dimmbar: nicht dimmbar

Eingangsspannung: 176-240V AC/DC

Energieeffizienz: A+

Ersetzt Leuchtmittel bis zu: 60 W (Halogen)

Farbe der Abdeckung: gefrostet

Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700

Farbwiedergabeindex: Ra > 82 Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 5 Jahre Gehäusefarbe: weiß IK Schutzgrad: IK07




## Datenblatt zum Artikel

Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999 E-Mail: info@dotlux.de

LED-Leuchte LUNAsensor IP44 Ø330mm 18W COLORselect mit Bewegungssensor

ArtNr.: 2834-3FW180





Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C LED-Betriebsspannung: 48 V DC LED-Betriebsstrom in mA: 300 Lichtquelle: SMD 2835 LED Material der Abdeckung: PMMA Material des Gehäuses: Stahl Nennstrom in A: 0.08

Netzteil: Intern Power-Factor: 0,95 Schaltzyklen: > 100.000 Schutzart: IP44

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Gewicht: 0.70 kg