

E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Leuchte LUNAsilver 0330mm 18W COLORselect IP44

ArtNr.: 3372-1FW160







- Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
- Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro
- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Stabile PMMA-Kunststoffabdeckung
- Selbstkühlendes LED-Modul
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Druckklemme
- Mit Leuchtcorona (indirekte Beleuchtung)

Abmessungen Höhe in mm: 105 Durchmesser in mm: 330

Form: rund

Leistungsaufnahme in W: 18

Lichtstrom netto in Lumen: max.1800

Lumen pro Watt: 100 Verbrauch kWh/1000 h: 18

Abstrahlwinkel: 160°

Eingangsspannung: 176-240V AC/DC ENABLED lizensiertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A+

Ersetzt Leuchtmittel bis zu: 100 W (Halogen)

Farbe der Abdeckung: gefrostet

Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700

Farbwiedergabeindex: Ra > 82 Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 5 Jahre Gehäusefarbe: weiß IK Schutzgrad: IK07 L/B Wert: L80/B10

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C LED-Betriebsspannung: 48 V DC LED-Betriebsstrom in mA: 300 Lichtquelle: SMD 2835 LED Material der Abdeckung: PMMA





E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Leuchte LUNAsilver Ø330mm 18W COLORselect IP44

ArtNr.: 3372-1FW160



Material des Gehäuses: Stahl

Netzteil: Intern Notstromtauglich: Ja Power-Factor: 0,5 Schaltzyklen: > 100.000 Schutzart: IP44

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Gewicht: 0.70 kg