

## GUROFLEX N

Vergussstoffe bis 0,6/1 kV

### EIGENSCHAFTEN

- Weichelastisch aushärtende Zweikomponenten-Kaltvergussmasse auf Basis von Kohlenwasserstoff-Harzen
- Verarbeitbar bis -10 °C
- Lagerfähig bis -20 °C
- Hydrophob (wasserabweisend)
- Sehr gute Benetzung auf verschiedenen Kabelmaterialien wie z. B. PVC, PE, VPE, Metall
- Vermischen der beiden Komponenten erst unmittelbar vor dem Verguss
- Gemisch ist temperaturabhängig ca. 10 Minuten verarbeitbar und beginnt danach ohne Wärmeentwicklung auszuhärten
- Nach dem Verguss kann das Muffenloch sofort verfüllt werden
- Im Doppelkammerbeutel oder Blechbinde lieferbar

### PRÜFUNGEN

- Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393
- Nach CENELEC HD 631.1 S2 Harz des weichelastischen Typs (LIW/LMPW)

### VORTEILE

- ♦ Umweltfreundlich und kennzeichnungsfrei
- ♦ Geprüft und einsetzbar bis 1 kV in allen Muffensystemen
- ♦ Ausgezeichnete Isolationseigenschaften
- ♦ Silikon- und Isocyanatfrei



| Typ             | Lieferform         | Inhalt ca. [kg] | Inhalt ca. [l] | Art.-Nr.   |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| GUROFLEX-N-D035 | Doppelkammerbeutel | 0,46            | 0,35           | EE3387-000 |
| GUROFLEX-N-D055 | Doppelkammerbeutel | 0,72            | 0,55           | EE3388-000 |
| GUROFLEX-N-D080 | Doppelkammerbeutel | 1,05            | 0,80           | EE3389-000 |
| GUROFLEX-N-D100 | Doppelkammerbeutel | 1,31            | 1,00           | EE3390-000 |
| GUROFLEX-N-D140 | Doppelkammerbeutel | 1,83            | 1,40           | EE3391-000 |
| GUROFLEX-N-D160 | Doppelkammerbeutel | 2,10            | 1,60           | EE3392-000 |
| GUROFLEX-N-D170 | Doppelkammerbeutel | 2,23            | 1,70           | EE3393-000 |
| GUROFLEX-N-D215 | Doppelkammerbeutel | 2,82            | 2,15           | EE3394-000 |
| GUROFLEX-N-D245 | Doppelkammerbeutel | 3,21            | 2,45           | EE3395-000 |
| GUROFLEX-N-C055 | Blechbinde         | 0,72            | 0,55           | EE3480-000 |
| GUROFLEX-N-C100 | Blechbinde         | 1,31            | 1,00           | EE3482-000 |
| GUROFLEX-N-C120 | Blechbinde         | 1,57            | 1,20           | EE3484-000 |
| GUROFLEX-N-C160 | Blechbinde         | 2,10            | 1,60           | EE3378-000 |
| GUROFLEX-N-C170 | Blechbinde         | 2,23            | 1,70           | EE3379-000 |
| GUROFLEX-N-C215 | Blechbinde         | 2,82            | 2,15           | EE3380-000 |
| GUROFLEX-N-C245 | Blechbinde         | 3,21            | 2,45           | EE3381-000 |
| GUROFLEX-N-C385 | Blechbinde         | 5,04            | 3,85           | EE3382-000 |
| GUROFLEX-N-C400 | Blechbinde         | 5,24            | 4,00           | EE3383-000 |
| GUROFLEX-N-C490 | Blechbinde         | 6,42            | 4,90           | EE3384-000 |
| GUROFLEX-N-C500 | Blechbinde         | 6,55            | 5,00           | EE3385-000 |
| GUROFLEX-N-C550 | Blechbinde         | 7,21            | 5,50           | EE3490-000 |
| GUROFLEX-N-C570 | Blechbinde         | 7,47            | 5,70           | EE3386-000 |