



## Datenblatt zum Artikel

### LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 5000K breitstrahlend dimmbar DALI Made in Germany

ArtNr.: 2813-450160



- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
- Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)


Abmessung Länge in mm: 1530  
Abmessungen Breite in mm: 73  
Abmessungen Höhe in mm: 61  
Leistungsaufnahme in W: 50  
Lichtstrom netto in Lumen: 8500  
Verbrauch kWh/1000 h: 50

Abstrahlwinkel: 160°  
Dimmbar: DALI  
Eingangsspannung: 220-240 V AC  
ENABLED lizenziertes Produkt: Ja  
Energieeffizienz: A++  
Farbe der Abdeckung: gefrostet  
Farbtemperatur in Kelvin: 5000  
Farbwiedergabeindex: Ra > 82  
Frequenzbereich in Hertz: 50/60  
Garantie: 7 Jahre  
L/B Wert: L80/B10  
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C  
Lichtfarbe: tageslichtweiß  
Material der Abdeckung: Polycarbonat PC  
Material des Gehäuses: Aluminium  
Netzteil: intern  
Notstromtauglich: Ja  
Schaltzyklen: > 100.000  
Schutzart: IP20  
Schutzklasse: I

## Datenblatt zum Artikel

**LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 5000K breitstrahlend dimmbar DALI Made in Germany**

ArtNr.: 2813-450160



Spannungsart: AC/DC  
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C  
Gewicht: 2.00 kg