



Datenblatt zum Artikel

LED-Rettungsleuchte EXITmulti, 2,2W 6000K inkl. 2 Piktogrammen Pfeil nach unten, 3h Betrieb mit Selbsttest

ArtNr.: 3177-060120



- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer Akku (NiCd) mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Mit integriertem Druckausgleichsmodul
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Inkl. zwei Standardpiktogrammen
- Integrierter Selbsttest

Abmessung Länge in mm: 350

Abmessung sonstige Teile in mm: Abmessungen Schild:

Breite: 345mm

Höhe: 220mm

Tiefe: 37mm

Abmessungen Basis:

Breite: 40mm

Höhe: 28mm

Länge: 350mm

Abmessungen Breite in mm: 40

Abmessungen Höhe in mm: 435

Leistungsaufnahme in W: 2,2

Lichtstrom netto in Lumen: 18

Verbrauch kWh/1000 h: 2,2

Art der Batterie: NiCd

Brandschutz "D": Ja

Dimmbar: nicht dimmbar

Durchverdrahtungsfähig: Ja

Eingangsspannung: 220-240 V AC

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: B

Erkennungsweite: 30 m

Farbtemperatur in Kelvin: 6000

Farbwiedergabeindex: Ra > 70

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 3 Jahre

Gehäusefarbe: weiß

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Leuchtenlichtstrom netto Notbetrieb in Lumen: 16

Datenblatt zum Artikel

LED-Rettungsleuchte EXITmulti, 2,2W 6000K inkl. 2 Piktogrammen Pfeil nach unten, 3h Betrieb mit Selbsttest

ArtNr.: 3177-060120



Lichtfarbe: tageslichtweiß

Lichtquelle: SMD LED

Material des Gehäuses: Polycarbonat PC

Notlichtkomponente integriert: Ja

Notlichttauglich: Ja

Piktogramm inklusive: Ja

Schaltzyklen: > 100.000

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Temperaturbereich: 0°C bis +40°C

UV-beständig: ja

Gewicht: 0.80 kg