




LED-Anbau- / Einbaupanel, Phasenabschnitt dimmbar  
**Artikel-Nr. 12207073**



LED-Anbau- / Einbaudownlight MOON, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Leuchte inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt. Zur farblichen Anpassung sind verschiedene Frontringe in chrom 81020702, schwarz 81020708 oder nickel matt 81020715 verfügbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 24W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.760lm, Abstrahlwinkel: 110°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12207073</b>
<b>Stand:</b>	25.10.2021 15:33

Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	110 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Außendurchmesser	330 mm
Einbautiefe	25 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Kunststoff
Aufbauhöhe	19 mm
Höhe-Tiefe	19 mm
Leistung	24 W
Spannung	230V AC 50Hz

Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, dimmbar. Optionales Zubehör: Frontringe zur Modifikation der Gehäusefarbe (Magnetbefestigung)
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar