



PLASTERERS ARBEITSLEUCHTE

- 3m H07RN-F 1,5mm² 3-adriges Gummikabel
- 2 Ausgangsteckdosen (2x Schuko-Stecker mit Schutzabdeckung, z.B. zur Verlängerung, Erweiterung)
- Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat und Ständer aus Stahl
- 230V Eingangsspannung
- Feuchtraum geeignet

6.500K
TAGESLICHT
WEISS

IP65

ARTIKELNR.	LEUCHTE LUMEN	WATT	LEUCHTE lm/W
LSLPL262V-EU	2600	30	87



	LÄNGE (cm)	BREITE (cm)	HÖHE/TIEFE (cm)	GEWICHT (kg)	LEUCHTE LUMEN	WATT	LEUCHTE lm/W	FARBTEMPERATUR (KELVIN)	CRI	SCHUTZART	SCHLAGFESTIGKEIT	GEHÄUSEFARBE	TEMP. BEREICH (°C)	UMGEBUNGSTEMPERATUR (°C)	L _x BEI LEBENSDAUER (Std.)	B _y BEI LEBENSDAUER (Std.)	SPANNUNG	FREQUENZ	GARANTIE (JAHRE)
LSLPL262V-EU	24,5	24,5	97	4,85	2600	30	87	6.500	>80	IP65	IK06	grün	-20 bis +25	25	70	10	100-240V	50-60hz	2

LOGISTISCHE DATEN

	MENGE PRO KARTON	PRODUKTKARTON MASSE (cm)	VERSANDKARTON MASSE (cm)	CBM (m³)	BRUTTOGEWICHT VERSANDKARTON (kg)	EAN PRODUKTKARTON	EAN VERSANDKARTON
LSLPL262V-EU	2	H:24,5 x B:24,5 x T:87	H:53,5 x B:99,5 x T:27	0,144	11,55	5015056656113	5015056656120

CE

RoHS



