

Bestelldaten Zubehör	Best.-Nr.
Einspeisevorrichtung für testo 314 zur netzunabhängigen Messung	0554 3142
Netzteil 230 V/ 8 V/ 1 A, für Messgerät (Eurostecker), zum Netzbetrieb und Laden der Akkus	0554 1084
testo 316-1, Elektronisches Gaslecksuchgerät mit flexiblem Messfühler, inkl. Batterie	0632 0316
Schlauchgarnitur zum Anschluss an die Gasleitung inkl. Prüfpumpe und konischer Prüfstopfen 1/2"	0554 3141
Einrohrzählerkappe, Verbindung von Prüfgarnitur zur Leitung	0554 3156
Zweiventilabzweig (Messing) zur Verbindung von 2 oder mehr Leitungen, einzeln absperrbar	0554 3161
Einventilabspernung zum Absperrern der Leitung	0554 3162
Verbindungsschlauch LW 6, zum Verbinden von Abzweig/Einrohrzählerkappe oder zur Verlängerung	0554 3158
Konischer Prüfstopfen 1/2" zum Anschluss der Prüfgarnitur an die Gasleitung 19-32 mm	0554 3151
Konischer Prüfstopfen 3/4" zum Anschluss der Prüfgarnitur an die Gasleitung 24-44 mm	0554 3155
Konischer Prüfstopfen 1" zum Anschluss der Prüfgarnitur an die Gasleitung 35-65 mm	0554 3152
Hochdruck-Stufenstopfen 3/8" und 3/4", zum Anschluss der Prüfgarnitur an die Gasleitung	0554 3163
Hochdruck-Stufenstopfen 1/2" und 1", zum Anschluss der Prüfgarnitur an die Gasleitung	0554 3164
Lecksuchspray zum Aufsprühen auf die Gasleitung, zeigt durch Bläschenbildung undichte Stellen an	0554 3166
Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen)	0554 0569
Druckset zur Gasdruckmessung an Heizungsanlagen	0554 0449
Prüfpumpe zum Erstellen des Prüfdrucks	0554 3157
Druckablassstopfen	0554 3171
ISO-Kalibrier-Zertifikat Durchfluss in Gasen, 5 Messpunkte	0520 0084

Transport und Schutz	Best.-Nr.
TopSafe für testo 316, unverwundliche Schutzhülle inkl. Aufsteller, schützt vor Schmutz und Stoß	0516 0189
System-Koffer inkl. Schlauchgarnitur, Prüfpumpe und konischer Prüfstopfen 1/2"	0516 3140
Software und Zubehör	Best.-Nr.
PC-Auswerte-Software easyheat, zur Darstellung von Messabläufen als Diagramme, Tabelle und zum Verwalten der Kundendaten.	0554 3332
Leitung RS232, Verbindungsleitung Messgerät - PC (1,8 m) zur Datenübertragung	0409 0178
Sonde / Fühler und Zubehör	Best.-Nr.
Hochdrucksonde bis 25 bar	0638 1743
Rohranlegefühler für Rohre bis 2" Durchmesser, zur Vor- und Rücklaufftemperatur-Bestimmung	0600 4593
Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler mit federndem Thermoelementband, Messbereich kurz- bis +500 °C	0604 0194
Anschlussleitung, Mantelmaterial PUR	0430 0143

Gasleck-Detektor

testo 317-2

Sehr handliches Gasleck-Aufspürgerät zur schnellen Überprüfung der Gasleitungsanschlüsse mit optischer Balkenanzeige.


- Selbsttest des Sensors nach Einschalten
- Akustische Bestätigung der Messbereitschaft
- Ansteigende Alarmtöne bei steigender Gaskonzentration

- Dauerton bei Überschreiten der Alarmschwelle
- Batterieüberwachung mit optischer Anzeige



Anzeige der Gaskonzentration durch optische Balkenanzeige

Technische Daten			
Messbereich	0 ... 20.000 ppm CH ₄	0 ... 10.000 C ₃ H ₈	
Anzeige	8 Segmente Trendanzeige		
Alarmschwellen	10.000 ppm CH ₄	5000 C ₃ H ₈	
Untere Ansprechschwellen	100 ppm CH ₄	50 C ₃ H ₈	
t90	< 5 sec	Aufheizzeit	60 sec
Batterietyp	2 Batterien Typ Micro AAA 1,5 V (LR03)		
Standzeit	4 h (LR03)		
Betriebstemp.	-5 ... +45 °C	Lagertemp.	-20 ... +50 °C
Akustischer Signalgeber	85 dB(A)		



Akustische Warnung vor gefährlichen Gaskonzentrationen z.B. an Gasleitungsanschlüssen