Produktinformationsblatt

SANIT Chemoclor-T-Granulat 65

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Made in Germany

Beschreibung

- Schnelllösliches und stabilisiertes Chlorgranulat
- Das Produkt ist für sehr hartes Wasser geeignet.
- 56 % Aktivchlor
- Perfekt zum Start in die Poolsaison
- Zum schnellen Anheben des Chlorwerts
- Schnell und rückstandsfrei löslich

Anwendungsgebiete

- zum Anheben des Chlorgehalts im Poolwasser

Anwendung

Idealer pH-Wert: 7,0 - 7,6
Idealer Chlor-Wert: 1,0 - 3,0 mg/l

Bei Neubefüllung circa 80 - 100 Gramm je 10 m³ Schwimmbadwasser dosieren. Zur Dauerchlorung alle 3 - 6 Tage circa 35 Gramm je 10 m³ Poolwasser hinzugeben. Zur Stoß- oder Schockchlorung 50 - 100 Gramm je 10 m³ Beckenwasser verwenden. Chemoclor T-Granulat 65 erst im Eimer mit Wasser lösen! Anschließend entlang des Beckenrandes langsam ins Wasser eingießen.

Granulat niemals direkt ins Schwimmbecken werfen, es besteht Bleichgefahr!

Mindesthaltbarkeit

- 4 – 5 Jahre (Originalverpackt)

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 6	1 kg Dose	3107
1 / 1	3 kg Eimer	3108
1 / 1	5 kg Eimer	31085

Aus dem Sortiment:





Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.

Leingarten, den 12.02.2020