Produktinformation

Pro-Line Keramikspray

PI 28/28/04/2021

Beschreibung

Extrem hochtemperatur- und hochdruckbeständige Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzpaste. Deckt ca. 90 % aller Standard-Sprayanwendungen ab. Verhindert Einlaufschäden, Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt), Verschleiß sowie Festbrennen und Kaltverschweißung. Besonders geeignet bei geringen Gleitgeschwindigkeiten und/oder oszillierenden Bewegungen. Verfügt über ausgezeichnete Heiß- und Kaltwasserbeständigkeit sowie über sehr gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Trennwirkung bis 1.400 °C. Metallfrei.



Eigenschaften

- verhindert Bremsgeräusche
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- verhindert das Festbrennen und Kaltverschweißen
- verhindert Ruckgleiten
- neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien
- gute Wasserbeständigkeit
- nicht toxisch
- bedingt beständig gegen organische Säuren und Laugen
- silikonfrei

Technische Daten

Farbe / Aussehen	grau / grey
Basis	Mineralöl, Festschmierstoffe / mineral oil, solid lubricants
Verdicker	Bentonit
Temperatureinsatzbereich	-30 bis 250 / -30 to 250 °C
ISO 2176	NLGI 2
Treibgas	Propan, Butan / propane, butane
Geruch	charakteristisch / characteristic

Einsatzgebiet

Zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art wie z. B. Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl und NE-Metallen. Zur Trennung von temperaturbeanspruchten Bauteilen z. B. an Verbrennungsmotoren, Turbinen und Kfz-Bremsanlagen. Als Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen.

Anwendung

Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber und trocken sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in gewünschter Schichtstärke aufsprühen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Sprüht auch über Kopf.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	7385 D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	9907 GB-DK-FIN-N-S
400 ml Dose Aerosol	20673 D-NL-F-GR-RUS

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de