Produktinformation

PTFE Longlife Spray

PI 9/03/09/2020

Beschreibung

Synthetischer Hochleistungsschmierstoff mit PTFE. Gewährleistet dank hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit sowie sehr guter Wasserbeständigkeit einen lang anhaltenden Schmierfilm. Der Festschmierstoff sichert sehr gute Dämpfungs- und Notlaufeigenschaften. Kriechfähig und extrem haftend.



Eigenschaften

- universell einsetzbar
- exzellente Haftfähigkeit
- hervorragender Korrosionsschutz
- breiter Temperatureinsatzbereich
- geräusch- und vibrationsdämpfend
- gute Wasserbeständigkeit
- mit Langzeitwirkung
- höchste Druckaufnahmefähigkeit

Technische Daten

Farbe / Aussehen	gelb / yellow
Form	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic
Temperatureinsatzbereich	-30°C bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C

Einsatzgebiet

Zur vorbeugenden Intervallschmierung von Bauteilen im Kfz-, Nfz-, Baumaschinen- und Industriebereich und zur Beseitigung von Knack- und Knarrgeräuschen bei Scharnieren, Gelenken, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türfangbänder, Türbolzen usw. Bei sparsamer Anwendung auch als Trennmittel geeignet.

Anwendung

Auf die gereinigten, zu behandelnden Teile sprühen. Die Verringerung des Sprühabstands bewirkt eine höhere Kriechwirksamkeit.

Hinweis

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	20971 D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de