

## Geberit Elektroschweißgerät ESG 3, 230 V



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Elektromuffenschweißen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis  $\varnothing$  315 mm
- Für Geberit Elektroschweißbänder bis  $\varnothing$  315 mm
- Zum Elektromuffenschweißen von bis zu drei Elektroschweißmuffen  $\leq$   $\varnothing$  110 mm gleichzeitig

### Eigenschaften

- Mit Fernbedienung
- Mit integriertem Aufprallschutz
- CE-konform

### Technische Daten

Schutzart	IP55
Schutzklasse	I
Belastungswiderstand	5-68 Ohm
Sicherung	12.5 A
Nennspannung	100-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Maximaler Schweißstrom	5 A
Leistungsaufnahme	1085-1810 W
Länge Netzkabel	4 m
Länge Muffenkabel	4 m
Betriebstemperatur	-10 – +50 °C
Schweißzyklus bei Elektroschweißmuffen	80 s
Schweißzyklus bei Thermomuffen	420 s
Schweißzyklus bei Elektroschweißbänder	80 s
Gewicht	5.9 kg

### Lieferumfang

- Elektroschweißmuffenkabel
- Thermomuffenkabel
- Verbindungskabel für Elektroschweißmuffen und Elektroschweißbänder

Art.-Nr.	Nennspannung / Netzfrequenz	VE1
359.911.P0.1	100-240 V AC / 50-60 Hz	1 St.