

## 1375 : Tragbare, elektrische Schneidbacke Phénix III

### Produktvorteile

**Praktisch zum mühelosen Gewindeschneiden bis zu 2" in jeder Situation.**

**Feststellzwinge mit Gegenmomentstange, damit sich die Maschine während des Gewindeschneidens nicht dreht.**

**Ergonomie geeignet für Gewindeschneiden unter schwierigen Umständen (Wandnähe usw.).**



### BESCHREIBUNG

Mit zweifacher Drehrichtung.

Mechanische Umkehrung der Drehrichtung für eine erhöhte Lebensdauer des Motors.

Anpass-Stück für Achtkantköpfe 1/8" bis 1.1/4" mit einheitlichem Verriegelungsmechanismus: Gesichertes Halten des Kopfes bei Gewindeschneiden unter schwierigen Umständen.

Drehgeschwindigkeit: 26 U/mn in beide Richtungen.



Die Rohre müssen mit den Normen EN 10255 S und EN 10255 W (ehemals Norm NFA 49115 und NFA 49145 Serie mittel und stark) übereinstimmen; lediglich von Rohren der leichten Serie wird abgeraten.



Beschreibung	Spannung V	Leistung	kg	REF
Phenix III + 4 Köpfe BSPT Rechts: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	1100W - 50/60 Hz	18,800	137562
Phenix III + 6 Köpfe BSPT Rechts: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	230	1100W - 50/60 Hz	22,800	137563

### CAPACITÉ

Stahl : BSPT Rechts Ø 1/8 bis 2", BSPT Links Ø 1/8 bis 2", NPT : Ø 1/8 bis 2" Rostfreier Stahl: BSPT

Rechts : Ø 3/8" - 1 1/4".

**LIVRÉ AVEC**

- 1 Feststellzwinge (Art.-Nr. 137552),- 1 Anpassstück für Achtkantköpfe 1/8" bis 1.1/4"(Art. 137553).

**BERATUNG**

Um die Bearbeitung mit den Kämmen zu erleichtern, einen guten Schnitt und eine perfektes Gewinde zu gewährleisten, Schneidöl von Virax benutzen (Art.-Nr. 110200).