

Akku-Handkreissäge

DHS630Z

18V • 66 mm • 3.100 min⁻¹

Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 66 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



18V

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
System	LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl	3100 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Schalleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 3,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	346 x 220 x 247 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/	25/31 mm

EAN 0088381661089

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Spezifikationen

- Der Auslösersperreknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- Säge Tisch aus Aluminium
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kompaktes und handliches Design
- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Schnitttiefe bis 66 mm
- Stufenlose Winkerverstellung von 0°-45°
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- Mit leuchtstarker Doppel-LED



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

B-32910

SPECIALIZED Sägeb.165x20x24Z



164095-8

Parallelanschlag



783203-8

6-kant-Stiftschlüssel



194314-8

Absaugstutzen



Optionales Zubehör

821552-6

MAKPAC Gr. 4



837635-2

Tiefziehteil f. MAKPAC



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



194416-0

Gleitbelag



194418-6

Spanreißschutz



194419-4

Spanreißschutz



197252-3

Adapter f. Führungsschiene



164095-8

Parallelanschlag



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



195838-7

Führungsschienenadapter B



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Klemmzwingen



783203-8

6-kant-Stiftschlüssel



B-32910

SPECIALIZED Sägeb.165x20x24Z



E-12217

Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT



E-12223

Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

