

POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII

- Zum gründlichen Spülen von Zentralheizungen zur Entfernung von Korrosionsverschmutzungen, Schlamm und Kalksteinablagerungen
- Entkalken von Kesseln
- Keine Boilergeräusch- und Wasserumlaufprobleme mehr
- Zentralheizungen können OHNE WIEDEROLTEN Einsatzbesuch gereinigt werden
- Verwenden Sie mit Fernox Produkte nur
- Hohe Arbeitstemperatur gewährleistet schnellere Reinigung



Vorzüge der Fernox Powerflow Flushing Maschine

Mit dieser leistungsstarken und säurebeständigen Spülpumpe können Heizkessel- und Radiatoranlagen mit wenig Aufwand und ohne zeitraubendes Abmontieren von Radiatoren gereinigt werden. Darüber hinaus kann das Gerät als Entkalkungspumpe für Wärmeaustauscher eingesetzt werden.

Damit wird Zeit am Arbeitsort gespart. Mit dem Einsatz der Powerflow Flushing Maschine MKIII bei Temperaturen bis zu 85° C zusammen mit dem Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5 oder Cleaner F3 genügt in der Regel ein einziger Besuch am Einsatzort, um eine Zentralheizung gründlich zu spülen.

Nach der Bauordnung für England und Wales [Building Regulations for England and Wales], Teil [Part] L 2006 müssen Zentralheizungen nun bei jedem Austausch eines Kessels gereinigt und chemisch gehemmt werden. Die Fernox Powerflow Flushing Maschine wird das Leistungsangebot Ihres Unternehmens steigern und Ihr fachliches Image erhöhen. Sie können mit dem Einsatz dieses Geräts ein schnelles, gründliches und zuverlässiges Reinigen und Spülen beim Austauschen von Kesseln anbieten. Viele Kesselhersteller bieten nun nur dann eine Garantie an, wenn die Reinigung und das Spülen nach dem Benchmark und Teil L erfolgt sind.

Die Fernox Powerflow Flushing Maschine ist voll säurebeständig.

WANN SOLL EINE HEIZANLAGE GESPÜLT WERDEN? PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Verwenden Sie eine Fernox Powerflow Flushing Maschine bei Ausführung folgender Tätigkeiten:

- Installation eines neuen Kessels in einer bestehenden Anlage
- Installation von Temperaturregelventilen oder Umrüsten auf volles Umwälzpumpensystem
- Reinigung von durch Schwerkraft gespeisten

Funktionen und Eigenschaften der Fernox Powerflow Flushing Maschine:

- 1100 W Pumpe/Motor
- Umwälzleistung bis zu 99 l/min
- Proportionales Entleeren mit vollem Durchsatz

- Heizkörpern an Ort und Stelle
 - Entfernung von Schwarzschlamm
 - Lösung von Umlaufproblemen
 - Behebung von Kesselgeräuschen; Entkalkung von Heizkesseln
- bei 95 l/min
 - Nennbetriebstemperatur bis 85°C
 - Pumpe mit CE-Kennzeichnung
 - Rückspülfunktion
 - 50 Liter Tankvolumen
 - Eingebauter Doppel-Rückflussverhinderer für Leitungswasserbefüllung
 - Einjährige Garantie – Rücksendung an den Hersteller
 - Leicht im Gewicht

Sicherheitsinformationen

Anschluss: Total Filter TF1 entfernt