

GEKA® Wasserschläuche 100

Vorteil / Nutzen:3-schichtiger Schlauchaufbau; kälteflexibel; licht-, witterungs- und ozonbeständig; algenfrei; knick-, stoß-, form- und abriebfest

Material:Seele und Decke: PVC; Kreuzgewebe: hochreißfestes Polyester-Garn

Temperatureinsatzbereich:ca. -10 °C bis +50 °C

Farbe:matt-schwarz mit zwei matt-grünen Streifen

Anwendungsbereich:normaler Einsatz, mittlere Beanspruchung, Hobbybereich

Verpackung:mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code

Schlauchgröße Zoll	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
Schlauch ID mm	13	13	15	15	19	19
Schlauch AD mm	17	17	19	19	24	24
Wandstärke mm	2	2	2	2	2,5	2,5
Länge ca. m	25	50	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	10	10	9	9	9	9
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Katalog Nr.	132513SB	135013SB	132516SB	135016SB	132519SB	135019SB
Artikel Nr.	13.0000.9	13.0001.9	13.0002.9	13.0003.9	13.0004.9	13.0005.9



GEKA® Perlschlauch

Vorteil / Nutzen: Der Perlschlauch gibt das Wasser tropfenweise ab, dadurch sickert das Wasser direkt in den Boden, bewässert die Wurzel und spart dadurch bis zu 70% Wasser; Wasser aufdrehen, das Gießen übernimmt der Schlauch; ober- und unterirdisch verlegbar; unterirdisch frost-, bruch- und nagetiersicher; wird mit anschlussfertigen Stecksystem-Armaturen geliefert(Stecker und Verschlusskappe); nach unterirdischer Installation nie wieder nötig abzubauen, auch nicht über den Winter; bereits mit geringem Wasserdruck (0,5 bar) funktionsfähig; licht-, witterungs- und ozonbeständig; algenfrei, phthalatfrei

Material: Schlauch:PVC; Stecker, Verschlusskappe: Kunststoff

Betriebsdruck max.: 2 bar

Temperatureinsatzbereich: ca. -10 °C bis +50 °C

Farbe: braun

Anwendungsbereich: sehr gut geeignet für Pflanzreihen und Randbepflanzungen, wie z.B. Beete, Gemüseärten und Hecken

Verpackung: folienverpackt mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code

Schlauch ID mm	12,5
Länge ca. m	15
Wasserdurchsatz bei 0,5 bar l h/m	4
Wasserdurchsatz bei 1 bar l h/m	10
Wasserdurchsatz bei 2 bar l h/m	40
VE Stück	1
Katalog Nr.	1715SB
Artikel Nr.	17.1000.9



5

GEKA® Sprühschläuche

Vorteil / Nutzen: Schonendes Bewässern durch feine Sprühstrahlen, gleichmäßige Wasserverteilung durch 3-Kanalssystem; kann umgedreht als Tropf-Wasserschlauch verwendet werden, wird mit anschlussfertigen Stecksystem-Armaturen aus Metall geliefert (Stecker und Verschlusskappe); verlängerbar bis zu 22,5m; licht-, witterungs- und ozonbeständig; algenfrei; phthalatfrei

Material: Schlauch: PVC
Stecker, Verschlusskappe, Schlauchverschraubung: Messing;

Temperatureinsatzbereich: ca. -10 °C bis +50 °C

Farbe: grün

Anwendungsbereich: sehr gut geeignet für enge Vorgärten, schwer zugängliche Bodenflächen und empfindliche Pflanzen

Verpackung: mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code

Länge ca. m	7,5	15
Wasserdurchsatz bei 3 bar l/min	13	13
Bewässerungsfläche	ca. 7,5m x 3,6m (ca. 27m ²)	ca. 15m x 3,6m (ca. 54m ²)
VE-Stück	1	1
Artikel Nr.	16.0000.9	16.0001.9

