

Edelstahlspiegel P

poliert, mit Trägerplatte

HoSanit®



Edelstahlspiegel-V
verdeckte Montage



Edelstahlspiegel-S
sichtbare Montage

ACHTUNG!
bauseitige Rückwand muss absolut plan sein, da sonst Zerrbilder entstehen, die HoSanit nicht zu verantworten hat

Edelstahl-Spiegel

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4016 Oberfläche, allseitig abgekantet, mit Trägerplatte hinterfütert,

verdeckte Befestigung des Spiegels auf der Trägerplatte mittels mitgeliefertem doppelseitigem Klebeband (V),

sichtbare Befestigung mittels bauseitigen Schrauben Ø 3-4mm durch in den Spiegel und Trägerplatte vorhandene Bohrungen Ø 5mm (S)

Hinweis: Effektives Außenmaß ist ca. 12mm kleiner als das Nennmaß!
 Gilt nicht für Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch

Material	Werkstoff-Nr.	Materialdicke	Oberfläche		
nichtrostender Stahl	1.4016	0,8 mm	poliert		
Modell	Bezeichnung	BxHxT in mm	Artikel-Nr.	Euro	
Spiegel P 500x400-V	verdeckte Befestigung	488x388x7	70731011		
Spiegel P 500x400-S	sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen		70731012		
Spiegel P 600x400-V	verdeckte Befestigung	588x388x7	70731013		
Spiegel P 600x400-S	sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen		70731014		
Spiegel P 600x500-V	verdeckte Befestigung	588x488x7	70731015		
Spiegel P 600x500-S	sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen		70731016		
Spiegel P 500x1000-V	verdeckte Befestigung	488x988x7	70731017		
Spiegel P 500x1000-S	sichtbare Befestigung mit 6 Bohrungen		70731018		
Spiegel Sonderanf.	Kundenwunsch	---	707310..		
Befestigungssatz	diebstahlhemmend	---	90970004		