


Geberit Rohrschott90 Plus EN



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Geberit Silent-Pro
- Für Geberit Silent-db20
- Für Geberit Silent-PP
- Für Geberit PE
- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Für Rohrdurchführungen 0°–90° in Wand oder Decke
- Zum Einbau in Decken und Wänden mit Feuerwiderstand F 30 bis F 90, teilweise oder decken-/wandbündig eingemörtelt
- Zum schrägen Einbau in Decken und Wände der Feuerwiderstandsklasse F 30 bis F 90, teilweise oder vollständig eingemörtelt
- Zum Einbau in Decken und Wänden über Geberit Silent-Pro und Geberit Silent-PP Steckmuffen
- Für Decken- und Wandstärken ≥ 100 mm geeignet

- Zum Einbau in Decken und Wänden über Geberit Schalldämmmatte Isol Flex und AF/Armaflex® Dämmung
- Zum Einbau in Decken im Nullabstand zu Absperrvorrichtungen nach DIN 18017-3
- Zum Einbau in Decken und Wänden im Nullabstand zueinander und zu Geberit Versorgungssystemen
- Zum Einbau in Decken bei stockwerksdurchdringenden Duschabläufen Geberit CleanLine und Geberit Setaplano
- Zum nachträglichen Einbau in Decken und Wände mit Feuerwiderstandsklasse F 30 bis F 90

Eigenschaften

- Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 und R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2236

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Lieferumfang

- Betonschrauben
- Klebestreifen
- Körperschalldämmung
- Hinweisschild

| Art-Nr. | DN | d, \varnothing | d1, \varnothing | D | L | l1 | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|---------|------------------|-------------------|---------|---------|------|-------|--------|---------|
| 348.330.00.2 | 30-56 | 32-56 mm | 63 mm | 7.8 cm | 8.5 cm | 5 cm | 1 St. | 10 St. | 180 St. |
| 348.331.00.2 | 60 / 70 | 63 / 75 mm | 83 mm | 10.2 cm | 8.5 cm | 5 cm | 1 St. | 10 St. | 180 St. |
| 348.332.00.2 | 90 | 90 mm | 98 mm | 11.9 cm | 8.5 cm | 5 cm | 1 St. | 10 St. | 180 St. |
| 348.333.00.2 | 100 | 110 mm | 118 mm | 14.5 cm | 8.5 cm | 5 cm | 1 St. | 10 St. | 180 St. |
| 348.334.00.2 | 125 | 125 / 135 mm | 141 mm | 17.0 cm | 10.5 cm | 7 cm | 1 St. | 10 St. | 80 St. |
| 348.335.00.2 | 150 | 160 mm | 169 mm | 20.6 cm | 11.5 cm | 8 cm | 1 St. | 10 St. | 80 St. |
| 348.336.00.2 | 200 | 200 mm | 207 mm | 27.2 cm | 12.5 cm | 9 cm | 1 St. | 40 St. | |



- Für die Planung und Montage der Rohrabschottungen müssen die Vorgaben der Allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) beachtet werden.
- Bei zugelassenen Ausführungen mit Geberit Isol Flex und AF/Armaflex® gedämmten Entwässerungsleitungen und über Steckmuffen, ist das Rohrschott eine Dimension größer zu verwenden.