



EISEDICHT®-SteckdosenDICHT

Luftdichte Elektroinstallationen ohne Installationsebene

Die spezielle SteckdosenDICHT ermöglicht Ihnen den wiederverschließbaren luftdichten Einbau von Hohlwandgerätedosen in die Installationsebene. Der großzügige Klebekragen wird direkt auf die vorhandenen Dampfsperren, Dampfbremsen sowie Holzgrobspanplatten installiert.

SteckdosenDICHT eignet sich hervorragend für die vorkonfektionierte Bauweise im Holzrahmen- und im Containerbau.

Der Profi-Handwerker kann mit SteckdosenDICHT sowohl einzelne Elektrokabel, als auch Leerrohre bis zu einer Größe von 22 mm luftdicht anschließen.

Kabelinstallation:

Kabel können einfach durch die bereits integrierten DICHTStopfen geführt und somit dauerhaft flexibel abdichtet werden.

Leerrohrinstallation:

Leerrohre werden installiert indem man die integrierten Leerrohrstücke ersetzt. Der DICHTStopfen kann zur weiteren Abdichtung genutzt werden.

- ✓ Luftdicht gemäß DIN 4108 Teil 7 und EnEV 2014
- ✓ Für Elektroinstallationen ohne aufwändige Installationsebene
- ✓ Für Hohlwanddosen-Kombinationen 1-fach bis 3-fach
- ✓ Gleiche Verarbeitung wie bei den EISEDICHT®-Luftdichtungsmanschetten
- ✓ Luftdichte Einführungen für Leitungen Ø 4-22 mm
- ✓ Für Innen- und Außenanwendungen
- ✓ Schutz vor Bauschäden, die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können

Technische Daten

	Tyvek® Klebekragen	Einbau-Kasten	Dicht-Tüllen
Lagerfähigkeit / Lagerung:	kühl und trocken	kühl und trocken	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C	+5°C bis +40°C	+5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +100°C	-15°C bis +70°C	-30°C bis +100°C
UV-Beständigkeit:	sehr gut	bedingt	sehr gut
Material:	HDPE (Tyvek®) mit Polyacrylatkleber	Polystyrol	EPDM

Dicht-Tülle:
Für luftdichte Durchführung
von Leitungen bis \varnothing 22 mm

Großzügiger Einbauraum:
Immer genügend Raum für flache und
tiefe Hohlwanddosen garantiert



Mehrfache Ausführungen:
Für Dosenkombinationen
bis 3-fach

Tyvek® Klebekragen:
Dauerhaft feuchtigkeitsfest,
garantiert dauerhaft dicht

Mittenkennzeichnung jeder Dose:
Zum einfachen und exakten Positionieren
an der luftdichten Ebene

Variable Anpassung:
Vorgefertigte
Durchführungen
incl. DICHTStopfen



Luftlichtmanschetten

MehrfachDICHT

EckenDICHT

Anwendung



SteckdosenDICHT 2-fach



Klebekragen:	350 x 320 mm
Durchführung-Ø:	4-22 mm
Anwendung z.B.:	Bis zu 2 Dosen
VPE:	4 Stück
Art.-Nr.:	SD0002

SteckdosenDICHT 3-fach



Klebekragen:	450 x 320 mm
Durchführung-Ø:	4-22 mm
Anwendung z.B.:	Bis zu 3 Dosen
VPE:	4 Stück
Art.-Nr.:	SD0003

DachDICHT

AufdachDICHT

Spezial-Abdichtungen

Sonderanfertigungen