

PP 45 K



Kurzinformation

Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 K mit Wärmerückgewinnung, bestehend aus Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit Klappenantrieb und 1 x G2 und 1 x G3-Filter, Version: mit elektrischer Klappe, notwendiges Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung oder Laibungselement und Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O, optionales Zubehör: Mauerblock, Sensoren, Leistungsteil und EnOcean-Erweiterungsmodul

Artikelnummer 0095.0241

Technische Daten

Fördervolumen	15 m³/h / 20 m³/h / 30 m³/h / 36 m³/h / 42 m³/h
Energieeffizienzklasse	A+
Bemessungsspannung	12 V DC
Maximale Leistungsaufnahme	1,2 W / 1,7 W / 2,1 W / 2,8 W / 3,5 W
Schutzart	IP 00
Einbaulage	waagrecht
Systemart	dezentral
Material Gehäuse	Kunststoff PP
Material Wärmetauscher	Keramik
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Filterart	Außen- und Abluftfilter
Filterklasse	G2 / G3
Anschlussdurchmesser	160 mm
Notwendiger Mauerdurchbruch	162 bis 182 mm
Wandstärke	290 mm / 500 mm
Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-8	83,5 % / bei Referenzvolumenstrom 30 m³/h
Notwendige Raumluftsteuerung	RLS 45 K / RLS 45 O
Schalldruckpegel	23 dB(A) / 28 dB(A) / 33 dB(A) / 37 dB(A) / 40 dB(A) (Abstand 1 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
EAN	4012799952411

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Art.-Nr. 0095.0241

PP 45 K

Maßzeichnung [mm]

① Kabeldurchführung

